

DR2000-BLG

Nom de Produit: Decomurale DR2000-BLG

Description: Média de revêtement mural en vinyle imprimé de qualité commerciale avec perles texturées qui brillent de minuscules particules d'argent

- Simule l'apparence de petites perles de verre
- Peut ajouter une brillance métallique aux couleurs
- Texture lourde, surface rugueuse, effet scintillant variable
- A un aspect gris clair en raison du revêtement brillant argenté

Construction :

Face en vinyle gaufré avec endos en tissu laminé. L'endos est tissé en poly-coton

Emballage:

Core de 3 po, face imprimée enroulée vers l'extérieur, emballé dans un poly-sac, expédié dans un tube en carton robuste

Installation:

Colles, apprêts et techniques d'installation de revêtement mural standard. Pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces à environnement contrôlé.

Disponibilité: 54", 60"

DR2000-BLG

Poids et Epaisseur:

20oz. par verge linéaire (13 oz. par verge carré) 0.017po à 0.027po.

Metric

1.37m, 1.52m, 1.91m 30m, 50m, 100m .686m x 4.57m

Metric

457g/m² 0.432mm to 0.686mm

Propriétés Type 2:

Répond à tous les critères pour les propriétés WA 101 Type II, y compris: Résistance à la rupture de retrait et lavabilité

Résistance à la déchirure - Résistance aux taches - Fissure à froid - Blocage de l'adhérence du revêtement (liaison) - resistance au frottement

Spécifications:

Spécification Fédéral:

CCC-408-D Type II*

WA Specification:

WA-101 , NSF/ANSI 342 Sustainability Standard

NFPA Life Safety Code 101*

DR2000-BLG

Évaluation et tests de feu:

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| ASTM-E84 Tunnel Test | Reussi Class A | |
| EU Class Flame (EN15102) | Reussi Class B, s2 | |
| BS476 Parts 6&7 | Reussi tous les classes | CAN/ULC-S102 |
| Reussi tous les classes | | |

Moissisure:

ASTM-G21 Specifications Passed All Requirements

Durabilité:

NSF-342 - Certifié pour Silver compliance pour toutes tapisseries DR2000
HPD – Déclaration de produit de santé disponible
EPD – Déclaration environnementale de produit disponible - Certifié par un tiers UL pour le revêtement mural moyen
Faible COV - Conforme à la norme California CDPH pour les écoles et les bureaux lors du test selon CA 01350
Contribue à LEED v4
Satisfait ou dépasse la norme de toxicité de l'UE EN 12149 A, B, C pour les métaux lourds et le formaldéhyde
Formulation sans phtalate
Conforme à la prop 65
Fabriqué sans l'utilisation de retardateurs de flamme bromés
Pour les constructions à endos intissé –
11% de contenu post-consommation dans le produit total - en utilisant du polyester recyclé, de la cellulose 100% de la teneur en fibre de support est de la fibre postconsommation

DR2000-BLG

Garantie: *Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.*

Commentaires: * Satisfait ou dépasse les exigences en matière de propagation de la flamme, de dégagement de fumée et de contournement.