NW1300-SH

Nom de Produit: Decomurale NW1300-SH

Description:

Papier peint intissé préencollé de haute qualité au fini satiné/feutré pour les zones très fréquentées. Installation facile sans joints qui se chevauchent.

- Haute résistance aux plis
- Reste solide et rigide pour une installation facile
- Complimente presque tous les graphiques de conception
- Texture légère, surface lisse de style feutré.

Construction: Opacité élevée pour une bonne couverture de la surface sous-jacente. Un dosage parfait de la colle fait gagner du temps d'installation

- Surface résistante aux égratignures
- Bonne résistance à la lumière
- Dimensionnellement stable, pas d'étirement quand humide ou sec
- Bonne couverture des surfaces inégales et des fissures
- Sans PVC
- Certifié FSC®
- Ignifuge et certifié C-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1

NW1300-SH

Emballage: Core de 3 po, face imprimée enroulée vers l'extérieur, emballé dans un poly-sac, expédié dans un tube en carton robuste

Installation: Techniques d'installation de revêtement mural standard. Pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces à environnement contrôlé. Installation facile sans joints qui se chevauchent.

Disponibilité: 24", 48", 54"

Poids: 230 g/m carré. ISO536

Épaisseur : 350 um ISO534

Garantie: Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.