

## SGC4000-L2

**Nom de Produit:** Decomurale SGC4000-L2

**Description:** Pellicule de polyester et *optiquement clair* avec résistance aux égratignures. Impression encres UV.

**Emballage:** Core de 3 po, face imprimée enroulée vers l'extérieur, emballé dans un poly-sac, expédié dans un tube en carton robuste

**Installation:** Techniques d'installation de pellicule standard. Pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces à environnement contrôlé.

**Disponibilité:** 48", 60"

**Épaisseur :** 2 millième

**Garantie:** Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.

### Spécifications :

% Total de Transmittance Solaire : 83  
% Total de Reflectance Solaire : 8  
% Total de Absorptance Solaire : 9  
% Transmittance de Lumière Visible: 89  
% Reflectance Visible (extérieur) : 9  
% Reflectance Visible (intérieur) : 9  
Winter U-value : 1.07  
Shading Coefficient : 0.99  
% Protection Rayon Ultraviolet (longueur d'onde 300-380nm) : 94  
Émissivité: 0.90  
Coefficient de Gain de Chaleur Solaire: 0.86  
% Énergie Solaire Totale Rejetée: 14  
Ratio de Gain de Chaleur Lumière-Solaire (LSG) : 1.03  
% Réduction du Gain de Chaleur Solaire en été: 0  
% Réduction des pertes de chaleur en hiver: -3  
% De Réduction de L'éblouissement: 1